



ООО «ПСК-ТЕПЛОБЛОК37»
ИНН.КПП 3700003556/370001001
ОГРН 1233700001479

Юридический адрес: Ивановская область,
г. Иваново, 1-Й Подъельновский пер, д. 24,
помещ. 15
Производство-Ивановская обл. г. Приволжск ул.
Волгореченская д.2
+7-915-817-30-60

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	ФАКТУРА (балканский камень, скала лайт, ласточкин хвост, известняк, евро кирпич, ростовский камень, руст каменный,)	
				бесцветная	цветная
1	Блок рядный	1 шт.	400x190x400	345	355
2	Блок рядный 1/2	1 шт.	200x190x400	253	272
3	Блок угловой наружный	1 шт.	400x190x200	278	308
4	Блок угловой внутренний	1 шт.	200x190x200	295	322
5	Блок финишный	1 шт.	400x190x400	301	320
6	Блок проемный	1 шт.	400x190x400	301	320
7	Блок проемный 1/2	1 шт.	200x190x400	247	267
8	Блок четверть	1 шт.	400x190x400	301	320
9	Блок четверть 1/2	1 шт.	200x190x400	250	250
10	Блок доборный	1 шт.	400x190x240	245	267
11	Блок рядный полнотелый	1 шт.	400x190x400	299	319
12	Блок рядный 1/2 полнотелый	1 шт.	200x190x400	245	267
13	Блок рядный полнотелый без фактуры (для несущей стены)	1 шт.	400x190x400	289	
14	Блок рядный без фактуры	1 шт.	400x190x400	294	
15	Блок заборный-колонный	1 шт.	200x190x400x200	347	368

* Соответствие ГОСТу предполагает: 1) керамзитобетонная смесь с использованием гидронамывного песка; 2) в лицевой части блока используется бетонная смесь на основе гранитной крошки для улучшения прочности и долговечности изделия (в соответствии с разработками ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко); 3) применение пластификатора для увеличения прочности и водоотталкивания.